



ARDEX GmbH / EHT Haustechnik GmbH

**-Verarbeitungsempfehlung für
AEG THERMO BODEN-**



Verlegung von keramischen Belägen

Für die Verklebung des AEG THERMO BODENS empfehlen wir, je nach Untergrund, folgende Vorgehensweisen:

Untergrund	Voranstrich	Ausgleichen	THERMO BODEN Einbetten	Fliesenverlegung	Verfugung
Zementestrich	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX K 15 Neu Glätt- und Nivelliermasse	ARDEX S 28 NEU Großformatkleber	ARDEX S 28 NEU Großformatkleber	ARDEX G6 Flex 1-6 Flex-Fugenmörtel
			ARDEX X 78/ X 78S MICROTEC Flexkleber, Boden	ARDEX X 78/ X 78S MICROTEC Flexkleber, Boden	ARDEX G9S Flex 2 - 15, schnell Flexfugenmörtel
Calciumsulfatestrich	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX K 15 Neu Glätt- und Nivelliermasse	ARDEX S 28 NEU Großformatkleber	ARDEX S 28 NEU Großformatkleber I	ARDEX G6 Flex 1-6 Flex-Fugenmörtel
			ARDEX X 78/ X 78S MICROTEC Flexkleber, Boden	ARDEX X 78/ X 78S MICROTEC Flexkleber, Boden	ARDEX G9S Flex 2 - 15, schnell Flexfugenmörtel



Verlegung von keramischen Belägen

Untergrund	Voranstrich	Ausgleichen	THERMO BODEN Einbetten	Fliesenverlegung	Verfugung
Alte Keramikbeläge, Kunststein- oder Natursteinplatten	ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich	ARDEX K 15 Neu Glätt- und Nivelliermasse	ARDEX S 28 NEU Großformatkleber	ARDEX S 28 NEU Großformatkleber	ARDEX G6 Flex 1-6 Flex-Fugenmörtel
			ARDEX X 78/ X 78S MICROTEC Flexkleber, Boden	ARDEX X 78/ X 78S MICROTEC Flexkleber, Boden	ARDEX G9S Flex 2 - 15, schnell Flexfugenmörtel



Verkleben von textilen und elastischen Belägen

Untergründe	Voranstrich	THERMO BODEN Fixieren	Voranstrich	Ausgleichen	Teppichboden PVC, CV-Beläge
Zementestrich	ARDEX P 52 Grundierkonzentrat 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX FIX Blitzspachtel oder ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse	ARDEX P 52 Grundierkonzentrat 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX FA 20 Faserarmierte Bodenspachtelmasse	ARDEX PREMIUM U 2200 Universalklebstoff
Calciumsulfat- estrich	ARDEX P 52 Grundierkonzentrat 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX FIX Blitzspachtel oder ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse	ARDEX P 52 Grundierkonzentrat 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX FA 20 Faserarmierte Bodenspachtelmasse	ARDEX PREMIUM U 2200 Universalklebstoff
Alter Keramikbelag	ARDEX P 82 Kunstharz- Voranstrich	ARDEX FIX Blitzspachtel oder ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse	ARDEX P 52 Grundierkonzentrat 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX FA 20 Faserarmierte Bodenspachtelmasse	ARDEX PREMIUM U 2200 Universalklebstoff



Bei produktspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Dienst der Firma ARDEX GmbH.

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise in den Technischen Datenblättern der ARDEX GmbH und EHT Haustechnik GmbH zu beachten.

Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten

ARDEX GmbH

Telefon: +49 (0) 2302 664-362

Fax: +49 (0) 2302 664-373

e-mail: Kundendienst@ardex.de