



ARDEX GmbH/ Mair GmbH

Verarbeitungsempfehlung



Verlegung von ThermoFloor Heizelementen und Bodenbelägen

Untergründe	Voranstrich	Verklebung der Heizelemente	Spachtelung	Voranstrich	Belag	Klebemörtel/Klebstoff
Zementestrich	ARDEX P 51 Haft und Grundierdispersion 1:3 mit Wasser verdünnt	ggf. Ausgleichen mit ARDEX K 14 Systemspachtelmasse		ARDEX P 51 Haft und Grundierdispersion 1:3 mit Wasser verdünnt	Fliesen	ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber od. ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden
					Harte Natursteine	
		Verkleben mit ARDEX S 16 Flex Natursteinkleber schnell			Weiche Natursteine	ARDEX S 16 W Flex Natursteinkleber schnell, weiß
					PVC	ARDEX PREMIUM U 2200
					Teppichboden	
					Gummibelag	ARDEX PREMIUM S 2300
Parkett Mehrschicht schwimmend verlegt.						
Calciumsulfat-estrich	ARDEX P 51 Haft und Grundierdispersion 1:3 mit Wasser verdünnt	ggf. Ausgleichen mit ARDEX K 14 Systemspachtelmasse		ARDEX P 51 Haft und Grundierdispersion 1:3 mit Wasser verdünnt	Fliesen	ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber od. ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden
					Harte Natursteine	
		Verkleben mit ARDEX S 16 Flex Natursteinkleber schnell			Weiche Natursteine	ARDEX S 16 W Flex Natursteinkleber schnell, weiß
					PVC	ARDEX PREMIUM U 2200
					Teppichboden	
					Gummibelag	ARDEX PREMIUM S 2300
Parkett Mehrschicht schwimmend verlegt.						



Verlegung von ThermoFloor Heizelementen und Bodenbelägen

Untergründe	Voranstrich	Verklebung der Heizelemente	Spachtelung	Voranstrich	Belag	Klebemörtel/Klebstoff	
Beton	ARDEX P 51 Haft und Grundierdispersion 1:3 mit Wasser verdünnt	ggf. Ausgleichen mit ARDEX K 14 Systemspachtelmasse		ARDEX P 51 Haft und Grundier- dispersion 1:3 mit Wasser verdünnt	Fliesen	ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber od. ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden	
					Harte Natursteine		
		Verkleben mit ARDEX S 16 Flex Natursteinkleber schnell	ARDEX FA 20 Faseramierte Bodenspachtelmasse		Weiche Natursteine	ARDEX S 16 W Flex Natursteinkleber schnell, weiß	
					PVC	ARDEX PREMIUM U 2200	
					Teppichboden		
					ARDEX K 14 Systemspachtelmasse	Gummibelag	ARDEX PREMIUM S 2300
						Parkett Mehrschicht schwimmend verlegt.	



Verlegung von ThermoFloor Hezelementen und Bodenbelägen

Untergründe	Voranstrich	Verklebung der Hezelemente	Spachtelung	Voranstrich	Belag	Klebemörtel/Klebstoff
Fliesen, Terrazzo, Natursteine	ARDEX P 4 Schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen	ggf. Ausgleichen mit ARDEX K 14 Systemspachtelmasse		ARDEX P 51 Haft und Grundierdispersion 1:3 mit Wasser verdünnt	Fliesen	ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber od. ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden
					Harte Natursteine	
					Weiche Natursteine	ARDEX S 16 W Flex Natursteinkleber schnell, weiß
		PVC			ARDEX PREMIUM U 2200	
		Teppichboden				
		Gummibelag			ARDEX PREMIUM S 2300	
Parkett Mehrschicht schwimmend verlegt.						
Holzdielenböden und Holzspanplatten	ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich	ggf. Ausgleichen mit ARDEX K 14 Systemspachtelmasse		ARDEX P 51 Haft und Grundierdispersion 1:3 mit Wasser verdünnt	Fliesen	ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber od. ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden
					Harte Natursteine	
					Weiche Natursteine	ARDEX S 16 W Flex Natursteinkleber schnell, weiß
		PVC			ARDEX PREMIUM U 2200	
		Teppichboden				
		Gummibelag			ARDEX PREMIUM S 2300	
Parkett Mehrschicht schwimmend verlegt.						



Verlegung von ThermoFloor Heizelementen und Bodenbelägen

Untergründe	Voranstrich	Verklebung der Heizelemente	Spachtelung	Voranstrich	Belag	Klebemörtel/Klebstoff
Alte wasserbeständige Klebstoffreste	ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich	ggf. Ausgleichen mit ARDEX K 14 Systemspachtelmasse		ARDEX P 51 Haft und Grundierdispersion 1:3 mit Wasser verdünnt	Fliesen	ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber od. ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden
					Harte Natursteine	
					Weiche Natursteine	ARDEX S 16 W Flex Natursteinkleber schnell, weiß
		PVC	ARDEX PREMIUM U 2200			
		Teppichboden				
		Gummibelag	ARDEX PREMIUM S 2300			
Parkett Mehrschicht schwimmend verlegt.						



Bei produktspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Dienst der Firma ARDEX GmbH.

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise in den Technischen Datenblättern der ARDEX GmbH und Mair Heiztechnik Vertriebsgesellschaft mbH zu beachten.

Mair Heiztechnik Vertriebsgesellschaft mbH

Allinger Straße 20

94474 Vilshofen

Telefon: +49 (0) 8541/9610-0

Telefax: +49 (0) 8541/9610-40

e-mail: service@mair-heiztechnik.de

ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 45

58453 Witten

Telefon: +49 (0) 2302/664 362

Telefax: +49 (0) 2302/664 373

e-mail: Kundendienst@ardex.de