



ARDEX GmbH /Tyco Thermal Controls N.V.

-Verarbeitungsempfehlung für T 2
QuickNet[®] -



Verlegung von keramischen Belägen

Für die Verklebung der T2 QuickNet Fußbodenheizung empfehlen wir, je nach Untergrund, folgende Vorgehensweisen:

Untergrund	Voranstrich	Ausgleichen	T2 QuickNet Einbetten	Fliesenverlegung	Verfugung
Zementestrich	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX K 15 Neu Glätt- und Nivelliermasse	ARDEX DITRA FBM Flexibler Fließbettmörtel	ARDEX DITRA FBM Flexibler Fließbettmörtel	ARDEX FM MICROTEC Flexfuge, schnell
			ARDEX X 78/ X 78S MICROTEC Flexkleber, Boden	ARDEX X 78/ X 78S MICROTEC Flexkleber, Boden	ARDEX FL Flexible Schnellfugmasse
Calciumsulfatestrich	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX K 15 Neu Glätt- und Nivelliermasse	ARDEX DITRA FBM Flexibler Fließbettmörtel	ARDEX DITRA FBM Flexibler Fließbettmörtel	ARDEX FM MICROTEC Flexfuge, schnell
			ARDEX X 78/ X 78S MICROTEC Flexkleber, Boden	ARDEX X 78/ X 78S MICROTEC Flexkleber, Boden	ARDEX FL Flexible Schnellfugmasse



Verlegung von keramischen Belägen

Untergrund	Voranstrich	Ausgleichen	T2 QuickNet Einbetten	Fliesenverlegung	Verfugung
Alte Keramikbeläge, Kunststein- oder Natursteinplatten	ARDEX P 4 Schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen	ARDEX K 15 Neu Glätt- und Nivelliermasse	ARDEX DITRA FBM Flexibler Fließbettmörtel	ARDEX DITRA FBM Flexibler Fließbettmörtel	ARDEX FM MICROTEC Flexfuge, schnell
			ARDEX X 78/ X 78S MICROTEC Flexkleber, Boden	ARDEX X 78/ X 78S MICROTEC Flexkleber, Boden	ARDEX FL Flexible Schnellfugmasse



Verkleben von textilen und elastischen Belägen

Untergründe	Voranstrich	T2 QuickNet Fixieren	Voranstrich	Ausgleichen	Teppichboden PVC, CV-Beläge
Zementestrich	ARDEX P 52 Grundierkonzentrat 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX FIX Blitzspachtel oder ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse	ARDEX P 52 Grundierkonzentrat 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX FA 20 Faserarmierte Bodenspachtelmasse	ARDEX PREMIUM U 2200 Universalklebstoff
Calciumsulfat- estrich	ARDEX P 52 Grundierkonzentrat 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX FIX Blitzspachtel oder ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse	ARDEX P 52 Grundierkonzentrat 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX FA 20 Faserarmierte Bodenspachtelmasse	ARDEX PREMIUM U 2200 Universalklebstoff
Alter Keramikbelag	ARDEX P 4 Schnelle Multifunktions- grundierung, außen und innen	ARDEX FIX Blitzspachtel oder ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse	ARDEX P 52 Grundierkonzentrat 1:3 mit Wasser verdünnt	ARDEX FA 20 Faserarmierte Bodenspachtelmasse	ARDEX PREMIUM U 2200 Universalklebstoff



Bei produktspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Dienst der Firma ARDEX GmbH.

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise in den Technischen Datenblättern der ARDEX GmbH und Tyco Thermal Controls N.V. zu beachten.

Tyco Thermal Controls N.V.
Staatsbaan 4 A
3210 Lubeek-Belgium
Telefon: +49 0800 /1818205
Telefax: +49 0800 /1818204
e-mail: support@raychemfloorheating.com

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten
Telefon: +49 (0) 2302/664 362
Telefax: +49 (0) 2302/664 373
e-mail: Kundendienst@ardex.de