



POUR DE BONNES RAISONS

---

# ARDEX SK 4 PROTECT

## Bande de protection anti-coupures

---

Bande auto-adhésive en tissu tissé à double tissage d'aramide et de polyamide pour protéger les étanchéités composites lors de renouvellement ou travaux d'entretien au niveau des joints souples

Autocollante

Souple et facile à appliquer

Résiste aux alcalis

Très mince

### **En association avec :**

ARDEX S 1-K / S 1-K C - Enduit d'étanchéité

ARDEX S 7 PLUS - Enduit d'étanchéité souple

ARDEX S 8 FLOW - Etanchéité autolissante

ARDEX 8 + 9 - Enduit d'étanchéité

ARDEX S 100 W TRICOM - Lé d'étanchéité

ARDEX 7 + 8 - Colle d'étanchéité

---

Fabricant certifié avec  
système QM/UM selon  
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX GMBH  
B.P. 6120 - 58430 Witten  
Allemagne  
Téléphone +49 (0) 23 02/664-0  
Téléfax +49 (0) 23 02/664-299  
email: info@ardex.eu; info@ardex.ch;  
info@ardex-france.fr  
www.ardex.com

# ARDEX SK 4 PROTECT

## Bande de protection anti-coupures

---

### Domaine d'application :

A l'intérieur et à l'extérieur. Mur et sol.

### Description :

Bande auto-adhésive en tissu tissé à double tissage d'aramide, renforcée d'une conduite tubulaire pour augmenter la résistance à la coupure.

### Préparation du support :

L'étanchéité doit être complètement sèche avant de coller ARDEX SK 4 PROTECT.

Le support doit être libre de poussière, solide et capable de supporter des charges.

### Application

Appliquer ARDEX SK 4 PROTECT après séchage complet de l'étanchéité.

Enlever la feuille de protection au dos et poser la bande au milieu des joints. Par la suite, poser le carrelage.

### Remarque :

ARDEX SK4 PROTECT ne doit pas être en contact direct avec des enduits d'étanchéité ou colles contenant des solvants.

Avant l'utilisation dans des zones particulièrement exposées avec des sollicitations chimiques agressives et / ou par des huiles, carburants ou alcools, demander des conseils techniques détaillés.

En cas de doute, réaliser une surface d'essai ou un test de compatibilité.

### Données techniques selon la norme de qualité ARDEX :

---

<b>Composition :</b>	Support : Tissu en polyamide et aramide Couche collante : colle de contact fusible Recouvrement : Release-Liner
<b>Largeur totale :</b>	env. 40 mm
<b>Largeur de la zone anti-coupure :</b>	env. 40 mm
<b>Epaisseur :</b>	env. 0,65 mm (sans la feuille Release)
<b>Coloris :</b>	magenta / rouge brillant
<b>Résistance à la coupure :</b>	selon EN 388
<b>Résistance à la température :</b>	min./max. -5 °C / + 60°C
<b>Marquage selon GHS/CLP :</b>	aucun
<b>Marquage selon GGVSEB/ADR :</b>	aucun
<b>Stockage :</b>	env. 12 mois, au frais et au sec dans l'emballage d'origine.