



OM GEGRONDE REDENEN

ARDEX E 25

Kunstharsdispersie

Voor het verbeteren
van mortels en egalisatie-producten
die sterk worden belast

Verhoogt de elasticiteit en de slijtvastheid

Vrij van oplosmiddelen



Reg. No. 37344

Fabrikant met gecertificeerd
kwaliteitsmanagementsyste
em volgens DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
D-58430 Witten · Postbus 6120
Telefoon: +49 (0) 23 02/664-0
Telefax: +49 (0) 23 02/664-299
kundendienst@ardex.de
www.ardex.nl

ARDEX E 25

Kunstharsdispersie

Toepassing:

Vloeistof te mengen met:

mortels, egalisatie- en nivelleerproducten uit het ARDEX-programma.

Verbetering voor

cementaire smeervloeren.

Verhoogt de elasticiteit en slijtvastheid. De hardheid van de oppervlakte wordt beter door de toegevoegde kunststofverbinding.

Voor binnen.

Samenstelling:

Een met water te verdunnen, oplosmiddelvrije kunstharsdispersie, die licht rose van kleur is.

Verwerking:

Schone emmers gebruiken.

ARDEX E 25 als te mengen vloeistof naargelang de mate van belasting in de verhouding 1 : 2,5 tot 1 : 5 met water verdunnen.

Materiaalverbruik:

Als te mengen vloeistof berekent men het verbruik uit de waterbehoefte van de mortel en de gekozen mengverhouding met ARDEX E 25.

De toeslag van ARDEX E 25 bedraagt 1 tot 2,5 kg per 25 kg product.

Opmerking:

GISCODE D1 = vrij van oplosmiddelen.

Verpakking:	Emmers met 5 kg netto
Opslag:	Vorstvrij ca. 12 maanden in de originele gesloten verpakkingen op voorraad te houden

Wij bieden de garantie voor de foutloze kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsaanbevelingen zijn gebaseerd op proeven en praktische ervaringen; ze kunnen echter slechts algemene aanwijzingen zonder eigenschapsgarantie zijn, aangezien wij geen invloed hebben op de voorwaarden op de bouwwerf en de uitvoering van de werkzaamheden.